Handel Weiß
Baadenberger Strasse 146, 50825 Köln
0221-9981958
info@handelweiss.de
www.handelweiss.de

Produktinfo Aluminiumverbundfolie

Produkt

Wasserdampfdichter Packstoff aus Aluminiumverbund

3-Schicht Verbundfolie, lösungsmittelfrei, bestehend aus

• PETP	12 µ
• Haftvermittler	
• Aluminium	12 µ
• Haftvermittler	
• HDPE, weiß	75 µ
• **Materialdicke**	**~103 µ**
• **Siegeldaten**	~ 220 °C, 20N/cm², 2 sec.

Anwendung

Für die anspruchsvolle Export-, Langzeit- und Überseeverpackung bieten Ihnen die wasserdampf-, fett- und wasserdichten Packstoffe eine bestmögliche Sperrschicht.

Technische Daten

Siegelnahtfestigkeit:	≥30N / 15 mm
Durchstoßfestigkeit:	~ 69,5 N
Reißkraft: längs/quer	~ 66,2 / 71,4 N
Weiterreißwiderstand längs/quer	nicht geprüft
Wasserdampfdurchlässigkeit Klima 9(40/90)	≤0,05 g/m²d
Temperaturbeständigkeit:	+120 °C / -40 °C
Öl- u. Fettdicht	ja
Verbundhaftung	>2 N/15 mm

Lieferformen

- **Rollenware:** 1000 mm – 1250 mm – 1500 mm – 1600 mm – 1700 mm
- **Schmalrollen:** min. 34 mm
- **Formatware:** nach Vorgabe
- **Flachbeutel und Hauben:** nach Vorgabe

Lagerung

- kühl und trocken, vor Sonnenlicht geschützt, lagern.

Spezifikationen

Die Aluminiumverbundfolie entspricht folgenden Spezifikationen:

• TL 8135-0003	Technische Lieferbedingung der Bundeswehr
• DIN 55 531	Deutsche Industrienorm
• MIL-PRF-131K	U.S. Military Specification
• NF H 00-310	Norme Francaise

Die aufgeführten Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

Handel Weiß
Inhaber: Hans Peter Weiß

Deutsche Bank
IBAN:DE54 3707 0024 0561 8855 04
BIC: DEUTDEDBKOE

Einzelunternehmung
St.-Nr.: 217/5314/7408
USt-IDNr.: DE341211544